

ACG D-350

ACG Lighting Solutions
for Professionals

Universeel dimbare led driver.

De **ACG D-350** is de universele dimbare led driver.

De driver met een constante uitgangsstroom van 350 mA kan op verschillende manieren gestuurd worden.

Dit kan een eenvoudige potmeter zijn, maar ook een PWM signaal of een 0-10 V stuursignaal uit een andere applicatie.

Door zijn uiterst kleine afmetingen zijn de ACG drivers in vrijwel iedere applicatie gemakkelijk in te bouwen.

De **ACG D-350** is ook leverbaar met aansluitconnectoren en/of schroefgaten.

Algemene kenmerken ACG dimbare led drivers

- Uiterst kleine afmetingen.
- Dimmen mogelijk met PWM signaal.
- Dimmen mogelijk met 0-10 V signaal.
- Dimmen mogelijk met potmeter.
- Universele AC of DC aansluitspanning.
- Softstart ter bescherming van de leds.
- Omhoogbeveiliging



Technische specificaties ACG D - 350

Voedingspanning:	9-30 V DC of 8-24 V AC
Uitgangsstroom:	350 mA Constant Current
Afmetingen:	42 x 32 x 12 mm.
Aan te sluiten leds bij 12 V:	Max 2 High Power leds 1 W
Aan te sluiten leds bij 24 V:	Max 5 High Power leds 1 W

Distributeur Benelux

CDE Technology

Dakotaweg 11 A

8218 NT Lelystad

Nederland

Tel: 0031 320 265111

Fax: 0031 320 265119

Web: www.cdebv.comMail: info@cdebv.com

Toepassingen

ACG D-350.

Algemene verlichting**Decoratieve verlichting****Automotive verlichting****Sign verlichting****Reclame verlichting****Solar applicaties**

Fabrikant:

ACG Electronics. Ltd**Web:**www.acgelectronics.com.